



## Onderhoudsreiniger [eco]

Onderhoudsmiddel voor met olie en was behandelde houten vloeren



Leverbaar	
Aantal per pallet	288
Grootte / hoeveelheid	4 x 1 ltr
verpakking	flacon KS
verpakkingscode	01
art.nr.	
7699	■

**Verbruik** 200 ml per 10 l schoonmaakwater



### Toepassing



- Hout binnen
- Houten vloeren en trappen
- Kurkvloeren
- Alleen op reeds voorbehandelde ondergronden aanbrengen (bijv. Hardwax Olie, HWS-112, HSO-117 en Hardwax Olie [eco])

### Eigenschappen



- Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 90 %
- Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie
- Watergedragen, met een zeer laag oplosmiddelgehalte
- Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen
- Beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage
- Kan na volledige droging gepolitoerd worden

### Technische gegevens

Bindmiddel	natuurlijke en synthetische wax
Dichtheid (20°C)	ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup>
Geur	mild

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



---

Certificaten

➤ [DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"](#)

---

Aanvullende informatie

➤ [Datablad over inhoudstoffen](#)  
➤ [Pflege von geölte Flächen](#)

---

Mogelijke systeemproducten

➤ [Hardwax Olie \(0695\)](#)  
➤ [Hardwax Olie <sup>\[eco\]</sup> \(7684\)](#)  
➤ [HWS-112-Hardwax Sealer \(1826\)](#)  
➤ [HSO-118-High-Solid-Olie <sup>\[eco\]</sup> \(7708\)](#)

---

Werkvoorbereiding

■ **Vorbereitung**  
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

---

Verwerking

Voor gebruik goed schudden.  
Vloer licht vochtig maken.



---

Verwerkingstip

Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken.  
Houten vloeren nooit kletsnat laten worden, door het zwellen van het hout kan schade ontstaan.  
Vochtige doeken nooit op een houten ondergrond laten liggen om vlekvorming te voorkomen.

■ **Verdunning**  
Concentraat met water verdunnen.

---

Opmerking

Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen.

---


Gereedschap / reiniging

dweil

---

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



---

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

---

Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004

<5% chloromethylisothiazolinonen/methylisothiazolinonen (3:1), benzisothiazolinonen



---

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.